



超低騒音型

排ガス対策型

WA30-6

超低騒音型

排ガス対策型



WA80-3

自然との共存をはかりながら、
 経済性と高性能をハイレベルで両立。
 簡単・快適オペレーションで、
 あらゆる現場にジャストフィット。
 意のままにマシンを操ることができます。

超低騒音型


排ガス対策型



WA100-5

多様なアプリケーションに応える確かな性能。

さまざまな仕事、アプリケーションに対応する優れた汎用性。
 このクラスに求められる資質を徹底して磨き込んだ、
 パワフルかつキビキビとした機動性と、
 誰もがやさしく扱える操作性。
 乗りやすく使いやすい性能が、
 あらゆるシーンで高い生産性を発揮します。



超低騒音型

排ガス対策型



901B2

低騒音型

排ガス対策型



910G

■KOMATSU

機 種		WA30-6	WA40-6
運転質量	kg	2775	3315
機械質量	kg	2140	2580
バケット容量	m ³	0.4	0.5
最小回転半径	mm	2980	3125
全長(輸送時)	mm	4080	4315
全幅(輸送時)	mm	1575	1690
全高(輸送時)	mm	2460	2500
名称		コマツ3D88E	コマツ4D88E
型式		4サイクル、水冷直列式、直接噴射式	4サイクル、水冷直列式、直接噴射式
定格出力	kW(PS)/rpm	23.1 (31.4) /2500	29.7 (40.4) /2400
総行程容量(総排気量)	ℓ (cc)	1.642 (1642)	2.189 (2189)
燃料タンク容量(軽油)	ℓ	50	50
エンジン潤滑油	ℓ	6.5	6.5
冷却水	ℓ	5	7

機 種		WA80-3	WA100-5
運転質量	kg	4605	7125
機械質量	kg	4500	7050
バケット容量	m ³	0.9	1.3
最小回転半径	mm	3850	4470
全長(輸送時)	mm	5275	6260
全幅(輸送時)	mm	1980	2340
全高(輸送時)	mm	2800	3035
名称		コマツS4D95LE-3-A	コマツSAA4D102E-2-B
型式		直噴式	4サイクル直噴式、ターボ、アフタクーラ付
定格出力	kW(PS)/rpm	44.0 (60.0) /1850	71.0 (97.0) /2000
総行程容量(総排気量)	ℓ (cc)	3.26 (3260)	3.922 (3922)
燃料タンク容量(軽油)	ℓ	75	133
エンジン潤滑油	ℓ	7.5	14
冷却水	ℓ	16	17

■キャタピラージャパン

機 種		901B2	902B2	910G
運転質量	kg	2990	3285	6500
機械質量	kg	2050	2150	6270
バケット容量	m ³	0.4	0.5	1.3
最小回転半径	mm	2980	3130	5200
全長(輸送時)	mm	4030	4255	5940
全幅(輸送時)	mm	1550	1690	2300
全高(輸送時)	mm	2515	2550	3060
名称		三菱S3Q2-T31WS	三菱S3Q2-T32WS	CAT3064-E3T 型ディーゼルエンジン
型式		4サイクル水冷直列渦流室式ターボチャージャ付		4サイクル水冷直列直噴式ターボチャージャ付
定格出力	kW(PS)/rpm	22.0 (30.0) /2100	28.0 (38) /2400	63.0 (86.0) /2200
総行程容量(総排気量)	ℓ (cc)	1.88 (1880)	1.88 (1880)	4.25 (4249)
燃料タンク容量(軽油)	ℓ	50	50	120
エンジン潤滑油	ℓ	6	6	13
冷却水	ℓ	9	9	28